



BRAZO ARTICULADO BRAZO DE 45 FT. GENIE DIÉSEL

GENIE Z-45/25J RT

Perfecta para la construcción en el exterior y para aplicaciones industriales, la plataforma articulada Genie® Z®-45/25J RT ofrece una elevación versátil, combinando capacidades de posicionamiento hacia arriba, hacia fuera y por encima, así como un alcance inigualable. El reducido radio de giro y el voladizo posterior cero de este modelo facilitan la maniobrabilidad en áreas de trabajo reducidas.

DATOS TÉCNICOS

Altura máxima de trabajo (1) 15,86 m

Altura máxima de la cesta 13,86m

Alcance horizontal máx. 7,52 m

Altura de articulación máx. 7,14 m

Longitud de la cesta 0,76 m

Anchura de la cesta 1,83 m

Altura - replegada 2,13 m



Productividad Capacidad de carga máx. - sin restricciones 227 kg

Rotación de cesta 160°

Longitud de plumín 1,52 m

Rotación vertical del plumín 135°

Rotación de la torreta 355°

Velocidad de desplazamiento - replegada(2) 5 km/h

Velocidad de desplazamiento - elevada 1,1 km/h

Pendiente superable - replegada(2) 45 % Activación sensor de inclinación (longitudinal/transversal)

2,5° - 4,5° / 4,5° Radio de giro - interior/exterior

1,68 m / 4,50 m Neumáticos (sólidos, no dejan marcas) 315 / 55 D20

Alimentación Diesel

Unidad de alimentación auxiliar 12 V DC

Ficha Web



Contácto



81 2627 5321